

Black Parachute par Jean-Do **(H Kamasan B100 14/16)**

Présentation :

Ce montage représente une émergente d'éphémère qui se positionne dans la pellicule. Le montage parachute permet d'assurer une excellente flottaison assurée également par le corps réalisé en foam.

Ce type de montage, très visible sur l'eau quelle que soit la luminosité du fait de son toupet fluo, est très efficace de façon universelle et permet également de prospecter les secteurs agités et au curant soutenu.

Matériaux :

- Hameçon Kamasan en tailles 14 et 16
- Soie de montage noire 14/0
- Corps foam noire épaisseur 1mm
- Toupet parapost orange fluo ou Globrite n°7 (8 fils qui seront doublés au montage)
- Hackle de selle noir
- Thorax en dubbing Hare's Ice Dub noir (dubbing noir avec des fibre de tinsel vert paon)
- Superglue

Etape 1 :

- Fixer l'hameçon dans l'étau et enrouler la soie de montage depuis l'œillet sur 3 à 4 mm.
- Fixer le toupet. Faire 2 tours pour le fixer sur la hampe puis redresser les fibres et remonter en entourant le toupet (les fibres du toupet sont ainsi doublées)
- Remonter assez haut sur le toupet pour faire une assise de bon diamètre.
- Ramener la soie de montage à la courbure et fixer une bande de foam de 1mm d'épaisseur.



Etape 2 :

- Ramener la soie de montage devant le toupet.
- Étendre un peu de superglue sur le corps et sur la base du toupet pour le rigidifier et éviter qu'il tourne sur la hampe de l'hameçon.
- Enrouler la bande de foam vers l'avant sans serrer pour former le corps.
- Bloque devant le toupet et couper l'excédent.



Etape 3 :

- Après l'avoir parée, fixer un hackle de selle noir à la base du toupet et assurer la fixation jusqu'en haut de l'assise du toupet.
- Ramener la soie de montage devant la base du toupet.

**Etape 4 :**

- Enrouler le hackle sur la base du toupet en spires descendantes.
- Bloquer le hackle par 3 tours de fil de montage à l'arrière du toupet en veillant à ne pas emprisonner les fibres déjà enroulées.
- Ramener la soie de montage devant le toupet en passant à la base des enroulements et assurer la soie de montage par une demi-clef.
- Couper l'excédent de hackle.

**Etape 5 :**

- Faire adhérer une fine mèche de dubbing sur la soie de montage.

**Etape 6 :**

- Former le thorax par des enroulements de dubbing en passant sous les enroulements du hackle afin de relever les fibres et de la aligner puis en réalisant un enroulement en croix sous la hampe en passant derrière et devant le toupet.

**Etape 7 :**

- Dégager les fibres de la collerette et réaliser le nœud final.



Etape 8 :

- Éventuellement couper le toupet à la longueur désirée.

