

## Larve de Trichoptère type Hydropsyche (H P401BL 10/12/14)

### **Présentation :**

Une imitation de larve de trichoptère de type Hydropsyche (sans fourreau) très fréquent dans nos eaux.

Ici de coloris olive mais peut être également réalisé dans une teinte brune également fréquente.

L'intérêt d'utiliser un matériau transparent pour la réalisation du corps (Vinyl D Rib demi rond) permet d'adapter facilement la teinte générale en modifiant la couleur de la soie de montage qui est vue par transparence.

### **Matériaux :**

- Hameçon long courbe pour terrestres (type P401BL en tailles 10 à 14)
- Soie de montage Olive 8/0
- Plombage en lamelle de plomb autocollant à découper
- Corps en Vinyl D Rib transparent moyen (largeur 1mm)
- Branchies en herl d'autruche blanc
- Pattes en pied de fibres de queue de faisan
- Antennes en pointes de fibre de queue de faisan
- Thorax en résine UV Thick (épaisse) colorée au feutre indélébile brun

### **Etape 1 :**

- Réaliser le plombage par enroulement d'une bande de plomb autocollant sur la hampe de l'hameçon.



### **Etape 2 :**







- Recouvrir l'enroulement de plomb plat à l'aide d'une lamelle sur la moitié de la hampe afin de créer un balourd assurant la nage inversée de l'imitation.



### **Etape 3 :**

- Fixer la soie de montage entre le plomb et l'œillet.
- Recouvrir sommairement les enroulements de plomb plat pour l'immobiliser en descendant sur l'amorce de la courbure.



<p><b>Etape 4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer deux herls d'autruche blancs en laissant dépasser les pointes au-delà de la courbure afin de représenter les appendices de la larve.</li> </ul>	
<p><b>Etape 5 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer un brin de monofilament 14 ou 16/100 à la courbure.</li> <li>• Fixer le Vinyl D Rib transparent à la courbure.</li> <li>•</li> </ul> <p>Afin d'éviter une surépaisseur lors de l'amorce de l'enroulement du Vinyl D Rib le chauffer à distance avec la flamme d'un briquet et l'étirer entre les doigts pour en amincir la fixation.</p>	
<p><b>Etape 6 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recouvrir le plomb avec la soie de montage jusqu'à l'oeillet.</li> <li>• Colorer les enroulements de soie avec un feutre indélébile vert (ici Promarker Olive Green – Y724)</li> </ul> <p>Le Vinyl D Rib étant transparent, la couleur du corps sera perçue par transparence avec un bien meilleur rendu visuel</p>	
<p><b>Etape 7 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enrouler le Vinyl D Rib à spires jointives jusqu'à l'oeillet. Celui-ci étant demi rond, prendre garde à ce que ce soit la face ronde qui soit apparente.</li> <li>• Bien bloquer par des enroulements et une demi-clef et couper l'excédent.</li> </ul>	
<p><b>Etape 8 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer les herls d'autruche simulant les branchies de chaque côté de la partie ventrale du corps à l'aide du monofilament en suivant les spires du corps.</li> <li>• Arrêter les herls à 3 spires du corps avant l'oeillet.</li> <li>• Bloquer le fil de nylon et couper l'excédent.</li> </ul>	
<p><b>Etape 8 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remonter la soie jusqu'à la fin des herls d'autruche en repassant dans les spires.</li> <li>• Poser une première paire de pattes (pieds de fibres de queue de faisan en les fixant par 3 tours de soie de montage.</li> <li>• En revenant à chaque fois d'un spire vers l'oeillet fixer successivement les 2 autres paires de pattes.</li> </ul>	

**Etape 10 :**

- Retourner l'hameçon et poser une goutte de résine UV Thick entre le pied des pattes afin de les sécuriser.

**Etape 11 :**

- Retourner à nouveau l'hameçon dans les mors de l'étau.
- Couper les excédents de pieds des fibres de queue de faisan formant es pattes

**Etape 12 :**

- Fixer les antennes (2 pointes de fibres de queue de faisan par 2 enroulements de soie de montage entre la dernière paire de pattes et l'œillet.
- Couper l'excédent fibres de faisan et réaliser le nœud final

**Etape 13 :**

- Teinter le thorax avec un feutre indélébile (ici Promarker Châtaigne – R934).
- Recouvrir d'une goutte de résine UV Thick pour finaliser le thorax.

**Etape 14 :**

- Réaliser quelques tâches brunâtres sur le dos du corps à l'aide d'un feutre indélébile (ici Promarker Châtaigne R934).
- Couper les pointes des herls d'autruche de l'appendice à la bonne longueur.

