

Araignée de base par Jean-Do (H droit fin de fer type 123 BL+ 14/16/18/20)

Présentation :

Voici un modèle basique d'araignée, facile à réaliser, qui permettra à tous les débutants de s'entraîner au montage tout en disposant d'une imitation très efficace.

Ce montage permet de représenter toute la gamme des différents éphémères que nous pouvons rencontrer au bord de l'eau tant en sèche qu'en émergente. Il est bien entendu à décliner dans toutes les tailles et les couleurs de votre imagination qui vous permettront d'imiter les insectes qui peuplent vos parcours.

Matériaux :

- Hameçon droit fin de fer type 123 BL+ en tailles 14 à 20 selon l'insecte à représenter
- Soie de montage jaune pâle Veevus 10/0
- Corps en soie de montage
- Aile en CDC beige (2 pointes de petites plumes avec le rachis)
- Cerques en fibres de hackle de coq ou microfibre
- Collerette en hackle de coq gris moyen

Etape 1 :

- Enrouler le fil depuis l'œillet et rapidement, poser et fixer les plumes ou pincée de fibres de CDC (l'avantage d'utiliser 2 pointes de plumes superposées permet d'utiliser du CDC de qualité basique).



Etape 2 :

- Poursuivre les enroulements jusqu'à la courbure en emprisonnant les plumes de CDC.



Etape 3 :

- Couper les excédents et réaliser une petite boule qui servira à écarter les cerques pour disposer ainsi d'une bien meilleure flottaison.

**Etape 4 :**

- Fixer quelques fibres bien alignées de grande plume de coq (7-8 environ) ou des microfibrés.
- Vérifier que les fibres dépassent convenablement de l'hameçon et se positionnent en éventail.

**Etape 5 :**

- Remonter avec la soie de montage sur les fibres jusqu'à la base de l'aile et couper l'excédent.
- Fixer un hackle à la base de l'aile avec le côté de l'enroulement du rachis un peu plus ébarbé afin de faciliter l'enroulement (laisser environ 1mm entre la fixation et le début des fibres)

**Etape 6 :**

- Amener la soie de montage derrière l'œillet en réalisant quelques tours contre le pied de l'aile pour la redresser à la verticale.



Etape 7 :

- Enrouler le hackle en réalisant 2 tours derrière l'aile et 2-3 tours devant (les tours réalisés derrière l'aile permettent le séchage de la mouche tout en empêchant les fibres de CDC de se coller au corps)
- Bloquer le hackle et sécuriser par un 1/2 clé.

**Etape 8 :**

- Rabattre les fibres vers l'arrière pour dégager l'œillet.
- Couper l'excédent et réaliser le nœud final.
- Éventuellement, sécuriser le nœud final par une mini goutte de superglue ou de vernis rapide.

**Etape 8 :**

- Mouche terminée



Etape 9 :

- Pour utiliser ce modèle en émergente, il suffit de couper les fibres sous la hampe pour permettre un positionnement de l'imitation dans le film de surface.

