

Sedge Chevreuil par Jean-Do (H droit fin de fer 14 à18)

Présentation :

Ce montage représente un sedge à base de poils de chevreuil.

L'utilisation de poils de cervidés creux rend ce type de montage, très visible sur l'eau et quasiment insubmersible permettant ainsi la prospection de secteurs agités offrant un courant soutenu.

Ce montage est simple, n'utilise que très peu de matériaux et très efficace tant en présence de trichoptères que pour pêcher l'eau. La seule petite difficulté consiste à bien positionner la touffe de chevreuil sur la hampe déjà recouverte et à réaliser leur fixation de la manière évoquée afin de ne pas réaliser un écouvillon !

Matériaux :

- Hameçon droit fin de fer en tailles 14 à 18
- Soie de montage marron 14/0
- Corps longue plume de CDC
- Aile poils fins de chevreuil
- Patte dubbing d'écureuil ou de lièvre brun

Etape 1 :

- Fixer l'hameçon dans l'étau et enrouler la soie de montage depuis l'œillet vers le début de la courbure.
- Fixer une grande plume de CDC de la couleur désirée par la pointe.
- Ramener la soie de montage vers l'œillet.



Etape 2 :

- Vriller la plume de CDC et l'enrouler vers l'œillet pour former le corps.
- Bloquer le pied de la plume de CDC avant de couper l'excédent.



Etape 3 :

- Au ciseau, couper toutes les fibres de la plume de CDC qui hérissent le corps afin de disposer uniquement d'un corps velu.
- Prélever une touffe de poils de chevreuil, fins de préférence, et les aligner avec un tasse poils.
- Poser la touffe sur le dessus de la hampe en la réglant afin qu'elle dépasse légèrement la courbure.
- La fixer par un tour lâche puis par plusieurs tours fortement serrés.

**Etape 4 :**

- Assurer la fixation par une demi-clef.
- Le blocage doit être réalisé à 2 mm de l'œillet et au même endroit (rester sur les tours de fixation précédents pour bien fixer les poils).
- Couper les poils du côté de l'œillet en les laissant dépasser de 1 à 2 mm en fonction de la taille de l'hameçon.

**Etape 5 :**

- Faire adhérer une fine mèche de dubbing d'écureuil ou de lièvre sur la soie de montage.

**Etape 6 :**

- Enrouler le dubbing en revenant légèrement vers l'arrière sur la base l'aile.
- L'enroulement du dubbing sur la base l'aile resserrera les poils autour et plus près de la hampe (vous pouvez ainsi doser la forme de l'aile en jouant sur l'intensité du serrage du dubbing et son empiètement sur la base de l'aile)
- Réaliser le nœud final.



Les deux photos suivantes montrent le positionnement et la forme de l'aile avant et après la pose du dubbing et mettent bien en évidence l'effet de l'enroulement du dubbing.

