

Sedge Coup du Soir (H droit fin de fer type 123 BL+ 12/14/16/18)

Présentation :

Voici un modèle de sedge adapté aux conditions de visibilité souvent difficiles durant le coup du soir.

La réalisation de ce modèle ne pose pas de difficulté majeure si ce n'est la fixation de la touffe de poils de chevreuil sur le dessus de la hampe qui doit respecter les indications afin de ne pas réaliser un écouvillon mais de représenter une aile au-dessus du corps.

L'utilisation de poils de chevreuil d'été permet de disposer de poils plus fins, brillants et souples.

Pour le toupet, qui assure la visibilité, la teinte couleur Jaune n°11 préconisée est l'une des plus visibles mais d'autres couleurs fluo peuvent bien entendu être utilisées en fonction de la sensibilité de chacun.

Matériaux :

- Hameçon droit fin de fer type 123 BL+ en tailles 12 à 18 selon l'insecte à représenter
- Soie de montage grise Veevus 14/0 (couleur peu importante seule la tête de la mouche étant visible)
- Corps en dubbing de lièvre ou écureuil (couleur en fonction de l'insecte imité mais plus claire que les ailes)
- Aile en poils de chevreuil d'été (teinte à choisir en fonction de celle du corps)
- Toupet en globrite n°11 (8 épaisseurs de fils)
- Pattes en faux hackle de poils de dos de lièvre

Etape 1 :

- Enrouler le fil depuis l'œillet et jusqu'à la courbure.
- Poisser le fil et faites adhérer la mèche de dubbing
- Enrouler le dubbing jusqu'à l'œillet en insistant sur le thorax afin qu'il soit bien tassé.
- Réaliser quelques tours de soie de montage sur le dubbing à l'endroit où devra être fixée la touffe de poils de chevreuil.



Etape 2 :

- Préparer une touffe de poils de chevreuil en alignant bien les pointes.

**Etape 3 :**

- Fixez là sur le dessus de la hampe en serrant fortement la fixation à partir des 2^{ème} et 3^{ème} tours sans toutefois lâcher la touffe afin que les poils restent bien alignés et sur le dessus de la hampe.

**Etape 4 :**

- Couper l'excédent des pieds des poils de chevreuil au ras de la fixation.



Etape 5 :

- Vriller le fil de montage afin d'éviter de réaliser une fixation trop large.
- Fixer la touffe de brins de globrite sur le dessus de l'aile en passant 3 fois dessus.

**Etape 6 :**

- Réaliser 1 tour de soie de montage devant la mèche de globrite puis une demi-clef afin d'éviter le glissement de la mèche.

**Etape 7 :**

- Relever les 2 touffes de globrite et réaliser quelques tours de soie de montage autour du pied de la touffe afin de la redresser à la verticale en la pinçant avec les doigts.
- Laisser la soie de montage en attente derrière la touffe de globrite.

**Etape 8 :**

- Réaliser une boucle à dubbing ou séparer votre fil de montage en deux.
- Poussez un des deux brins de la boucle.
- Insérer les poils de lièvre dans la boucle.
- Vriller le fil pour emprisonner les poils dans la boucle torsadée.



Etape 9 :

- Réaliser 2 ou 3 tours de dubbing derrière le toupet fluo sur le dubbing afin de rabattre les poils sur le corps en dubbing.



Etape 10 :

- Réaliser 2 tours devant le toupet qui le maintiendront parfaitement vertical.



Etape 11 :

- Réaliser le nœud final et couper les poils éventuellement disgracieux.

